

## Daikin Emura

FTXJ-MW/S / RXJ-M



Ефикасноста и луксузот одат рака под рака во оваа наградувано богатство.

Можете едноставно да се вљубите во неа.

- › Дизајнирано за да се исполни чувство на европски стил
- › Филтерот за прочистување на воздухот ги отстранува 97% од алергените, само да дишете почист воздух.
- › 3D протокот на воздух обезбедува чистиот воздух да достигне до најоддалечените алги на вашата соба.
- › Интелигентното мулти-зонско око го насочува протокот на воздух далеку од луѓето за да се избегне директна настилка
- › Wi-Fi уредот ви дава целосна контрола над вашата единица од било каде, во секое време лесно преку смартфон или таблет.



BLUEEVOLUTION



# Daikin Emura

Енергетска ефикасност до



Ефикасноста и луксузот одат рака под рака во оваа наградувано богатство. Можете едноставно да се вљубите во неа.



Ефикасност			FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Влезна моќност	Ладење	Ном.	kW	0,50		0,51		0,86		1,43	
	Греење	Ном.	kW	0,50		0,70		0,99		1,59	
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Класа на енергетска ефикасност		A+++							
		Капацитет на енергија	kW	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02	
	Греење (умерена клима)	Класа на енергетска ефикасност		A++							
		Капацитет на енергија	kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A		4,61		4,60		4,28		1,505	
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh	92		97		170		239	
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh	638		822		913		1.505	

Технички податоци - внатрешна единица			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	303x998x212							
Воздушен филтер	Тип			Отстранлив / може да се пере / заштитен од мува							
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо / ниско / тивко	dBA	38/25/19				45/26/20		46/35/32	
	Греење	Високо / ниско / тивко	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	

Технички податоци - надворешна единица			RXJ	20M	25M	35M	50N	
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm	550x765x285			735x825x300	
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо / тивко	dBA	46/43		48/45		
	Греење	Високо / тивко	dBA	47/44		48/45		
Опсег на работење	Ладење	Надворешна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~46				
	Греење	Надворешна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18				
Фреон	Вид/оптоварување/GWP	kg / CO <sub>2</sub> eq		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	
Поврзувања на цевки	Должина на цевки	HE - BE Макс.	m	20			30	
	Разлика на ниво	BE - HE Макс.	m	15			20	
Снаб. со енергија - 50Hz	Макс. ампеража на осигурачи (MFA)	A		10			15	



**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH**

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.mk

Daikin производите се дистрибуираат од:

Верзија 07/2019



Daikin Europe NV, учествува во Eurovent програмата за сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU). Проверете ја тековната валидност на сертификатот онлајн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или на: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда берзувачка за Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH ја содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата содржина е авторско право на Daikin Europe NV  
DACE FTXJ-M Single Sheet 2019-2020 | Daikin го задржува правото на печатни грешки и промени во моделот.